



HIDDEN REVERS

Tür mit verdecktem Türrahmen, bündig mit der Wand,
unsichtbare Scharniere, nicht gefaltet,
reversibel geöffnet, nach innen.
Die Tür ist mit der Wand bündig.
Lackiert oder zum Tapezieren vorbereitet
und Malerei mit Wandfarben.

Verdeckter Türrahmen aus eloxiertem Aluminium.
Dauerhaftes und stabiles Türblatt gefüllt mit Platte
Span-Loch- oder Akustikschaum XPS
und mit HDF-Platten mit einer Dicke von 4 mm belegt.

Premium-Scharniere TECTUS TE 240 3D von Simonswerk,
einstellbar in drei Ebenen für eine gleichmäßige Positionierung der Tür.
Magnetverschluss AGB Polaris mit leiser Schließung
und Patenteinsatz (Schlüssel oder WC).
Die Tür mit dem Türrahmen gemalt elastisch, hohe Qualität mit Lack
Hochwertige Q-LON-Dichtung.

Breite der Flügel:
70, 80, 90
Im Standard:



SIGNALWEIß RAL 9003



ANTHRAZITGRAU RAL 7016



TELEGRAU 1 RAL 7045



Türflügelabmessungen Breite x Höhe (mm)	Abmessungen des Türlichts Breite x Höhe (mm)	Loch in der Wand Breite x Höhe (mm)
713 x 2020	700 x 2020	850-870 x 2095-2105
813 x 2020	800 x 2020	950-970 x 2095-2105
913 x 2020	900 x 2020	1050-1070 x 2095-2105