



OSLO REVERS

drzwi opaskowe, bezprzylgowe (z ukrytymi zawiasami), lakierowane, otwierane rewersyjnie - „do wewnątrz”

Ościeżnica opaskowa wykonana z aluminium.

Wytrzymałe i stabilne skrzydło drzwi wypełnione płytą wiórowo-otworową lub pianką akustyczną XPS oraz obłożone płytami HDF o gr. 4mm.

Zawiasy klasy premium TECTUS TE 240 3D firmy Simonswerk, regulowane w trzech płaszczyznach dla równego ustawienia drzwi.

Zamek magnetyczny AGB Polaris z cichym domykaniem i wkładką patentową (klucz lub WC).

Drzwi wraz z ościeżnicą malowane elastycznym, wysokogatunkowym lakierem
Wysokiej jakości uszczelka Q-LON.

Szerokości skrzydeł:

70, 80, 90

W standardzie:



BIAŁY RAL 9003



CIEMNOSZARY RAL 7016



JASNOSZARY RAL 7045



wymiary skrzydła szerokość x wysokość (mm)	wymiar światła drzwi szerokość x wysokość (mm)	otwór w ścianie szerokość x wysokość (mm)
713 x 2020	700 x 2020	813-833 x 2077-2087
813 x 2020	800 x 2020	913-933 x 2077-2087
913 x 2020	900 x 2020	1013-1033 x 2077-2087